

> IMPRESIÓN > COPIADO > ESCANEO > FAX

ECOSYS M3655idn

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO





La impresora **ECOSYS M3655idn** fue creada para satisfacer las necesidades de un equipo multifuncional blanco y negro pequeño en tamaño pero grande en funciones. Con velocidades de hasta 57 ppm, ofrece un rendimiento impresionante, con capacidades totales de impresión, copia, escaneo color y fax, excepcional calidad de impresión, estándar con procesador de documentos de doble escaneo, alta capacidad de papel, y funciones accesibles desde una interfaz pantalla táctil color de 7" similar a una tablet. Las aplicaciones de negocios impulsan la productividad con impresiones, escaneos y soluciones móviles seguros diseñados para satisfacer sus flujos de trabajo únicos. Los insumos de alto rendimiento completan el panorama, para ofrecer un dispositivo de escritorio potente con el bajo costo total de propiedad que su negocio merece.

> Impresión nítida blanco y negro de oficina de hasta 57 páginas por minuto

- > Interfaz TSI (pantalla táctil) color de 7" personalizable
- > Compatible con HyPAS para usar aplicaciones de negocios de KYOCERA
- > Estándar con procesador de documentos de doble escaneo de 100 hojas
- > Estándar con capacidad para 600 hojas; expandible a 2,600 hojas
- > Compatible con KYOCERA Mobile Print™, Apple AirPrint® (requiere IB-36), Google Cloud Print™ y Mopria® Print Services
- Listo para KFS: KYOCERA Fleet Services, un sistema de monitoreo seguro basado en la nube que optimiza el período en servicio del dispositivo y reduce los costos
- Listo para KNM: KYOCERA Net Manager, una interfaz para administrar las políticas de impresión para los usuarios (cómo y dónde imprimen) y los dispositivos de impresión



ECOSYS M3655idn

TECNOLOGÍA ECOSYS

Los equipos multifuncionales Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los empresas lograr un rápido retorno de la inversión, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, los equipos multifuncionales ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que consisten en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner, lo cual reduce el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, los excelentes equipos multifuncionales ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SUS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: imprima archivos, páginas web e imágenes de manera simple y cómoda con su smartphone o tablet.



🕟 PINPOINT SCAN 3: escanee desde su equipo multifuncional a su PC con más velocidad, funciones v versatilidad.



SHAREPOINT CONNECTOR: refuerce la colaboración con los equipos multifuncionales Kyocera y su Microsoft SharePoint Server actual



TEACHING ASSISTANT: dinamice la impresión y el análisis de pruebas con círculos para marcar respuestas, y reduzca la salida de papel guardando los informes de los estudiantes en unidades USB o en e-mails.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración:

Equipo multifuncional: Impresión / copiado / escaneo color / fax Páginas por minuto: Carta: 57 ppm; legal: 46 ppm; A4: 55 ppm Velocidad de impresión dúplex: Carta: 40 ppm: legal: 23 ppm Pantalla: Panel de control con pantalla táctil color (Interfaz TSI) de 7

Tiempo de calentamiento: 25 segundos o menos (encendido) Tiempo de salida de la primera impresión:

Copiado: 6 segundos o menos Impresión: 4.9 segundos o menos

Resolución:

Linux Driver

600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi; resolución interpolada fina 1200 (1200 x 1200 dpi) y rápida 1200 (1800 x 600 dpi)

Memoria: Estándar/máx.: 1 GB / 3 GB Dimensiones / peso: 48 cm de ancho x 50 cm de prof. x 59 cm de

Ciclo de trabajo máximo: 250,000 páginas por mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 10 A; 220-240 V, 50 Hz, 5.6 A Consumo de electricidad típico (TEC):

120 V: 3,200 Wh/semana; 220-240 V 3,200 Wh/semana Máximo (con opciones): 120 V: 1,232 W; 220-240 V: 1,307 W Copiado / impresión: 120 V: 789/759 W: 220-240 V: 731/711 W

Modo Listo: 120 V: 56 W: 220-240 V: 54 W Modo Descanso: 120 V: 0.5 W; 220-240 V: 0.5 W Apagado: 120 V: 0.06 W; 220-240 V: 0.09 W

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex-A9 1.200 MHz

PDL / emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (soporte para PDF Direct Print, AES), XPS, Open XPS (soporte para Direct Print TIFF/JPEG), IBM Proprinter, Line Print

Fuentes: Resumen: 93 fuentes (PCL6/KPDL3), 8 fuentes (Windows/Vista); Bitmap: 1 fuente, 79 fuentes Outline Códigos de barras: Unidimensional: tipo 45; bidimensional: PDF417 tipo 1

Compatibilidad con SO Windows: Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 Compatibilidad con Mac OS: Requiere Mac OS X v10.5 o versión

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 host USB 2.0 de alta velocidad, 1 ranura de expansión; opción de: LAN inalámbrica IB-36 (rango de aprox. 30 metros y Wi-Fi Direct), IB-51 (rango de aprox. 100 metros); tarjeta de red DUAL LAN IB-50 Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print™, KYOCERA Mobile Print™ for Students, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint®1, Wi-Fi Direct¹,

Google Cloud Print™, Mopria® Impresión en red y protocolos soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Puerto9100, Apple Bonjour, IPP, escaneo/ impresión WSD, DHCP, DNS, PNP USB, protocolo LDAP, SMTP, PDF Direct Print, PnP-X (WS-Discovery para servicio de impresión WSD) Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Driver de FAX en Red, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver,

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, File Management Utility. KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ID Register, Quick Setup, Maintenance Menu, Removal Tool, Wi-Fi Setup Tool, Remote Panel, Command Center RX; Listo para KYOCERA Fleet Services (KFS)

Otras funciones de impresión: Compatible con HyPAS2, EcoPrint, Impresión Privada, Prueba y Retención, Copia Rápida y Almacenamiento de Trabajos², Impresión N-Arriba, Configuración de Prioridad de Impresión, Notificación de Trabajo Terminado, Configuración de Nombre de Trabajo

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación de Red y Local, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP sobre SSI /TLS. HTTP sobre SSI /TLS. FTP sobre SSI /TLS. SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, protocolo LDAP sobre SSL, WSD Mejorado sobre SSL/TLS; opción de: Kit de Seguridad de Datos (E)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de escaneo: Escáner color y blanco y negro Resolución del escáner:

600 dpi x 600 dpi , 400 dpi x 400 dpi 300 dpi x 300 dpi,

200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi

Funciones de escaneo: USB, TWAIN, WIA, WSD, envío a PC (SMB/ FTP), e-mail, escaneo continuo, originales mixtos

Formatos de archivo: TIFF/PDF (MMR/IPEG), XPS, OpenXPS, PDF/A. PDF de Alta Compresión; opción de: PDF y OOXML / OOXML(OCR)3 disponibles para hacer búsquedas

Velocidades de escaneo: Simple faz blanco y negro / color: a 300 dpi - 62 ipm/42 ipm; a 600 dpi - 42 ipm/21 ipm Dúplex (DSDP) blanco v negro / color: a 300 dpi: 112 ipm/68 ipm: a 600 dpi 68 ipm/34 ipm

Tamaño del original: Mín./máx.: vidrio/procesador de documentos: Media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"); banner: procesador de documentos hasta 36"

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de imagen:

Modos Texto, Foto, Texto y Foto, Mapa, Texto Claro/Línea Fina

Copia continua: 1-999 / autorreiniciable a 1

Administración de trabajos: Libreta de direcciones de 200 registros, conteo de trabajos, códigos de 100 departamentos, 20 teclas de programa, 2 teclas de acceso directo

Ampliación / zoom: Zoom automático, tamaño completo, 7 índices preestablecidos de reducción y 5 de ampliación, zoom de 25 a 400 % en incrementos de 1 %

Otras funciones: Selección automática de color (ACS), zoom automático, dúplex automático, escaneo continuo, salto de página en blanco

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo / capacidad:

Estándar con procesador de documentos de doble escaneo (DSDP) / 100 hojas

Originales admitidos: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14") Pesos admitidos:

Simple faz / dúplex: 50 – 120 g/m²

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad / Compresión de datos: Fax ITU-T G3/MMR, MR, MH, JBIG

Velocidad de transmisión / velocidad del módem: 33.6 kbps Memoria del fax: 6 MB

Funciones del fax: Original de simple fax y dúplex, escaneo continuo, banner, recepción programada, ajuste de densidad, envío directo, polling, notificación de trabajo terminado, configuración de nombre de trabajo, originales mixtos (mismo ancho)

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar:

Bandeja de papel simple para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

Fuentes de papel estándar / máximas:

2 / 6 incluida la bandeia multipropósito

Capacidad de papel estándar / máxima: 600 hojas / 2,600 hojas Tamaño de papel:

Estándar y MPT (bandeja multipropósito): Media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), sobre, personalizado; solo bandeja multipropósito: Banner

Densidad del papel:

Bandejas estándar / opcionales: 60 – 120 g/m²; bandeja multipropósito (MPT): $60 - 220 \text{ g/m}^2$

Capacidad de la bandeja de salida de papel estándar: 500 hojas (cara hacia abajo)

Tipos de papel: Bandeia estándar / opcional: papel común, bond. reciclado; MPT (bandeja multipropósito): papel común, bond, etiquetas, reciclado, membretes, sobres, OHP, papel delgado/ denso, recubierto, banner

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-3110: Bandeja de alimentación de papel (500 hojas x 4)

Tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"),

Dimensiones / peso: 38 cm de ancho x 41 cm de profundidad x 12 cm de altura / 4 kg

OPCIONES ADICIONALES

MS-5100 B: Engrapado manual

Bandeja de papel: PT-320 (cara hacia arriba 250 hojas)

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)

Seguridad: Kit de Autenticación de Tarjetas (B); Kit de Seguridad de Datos (E)

Tarieta SD: 16 /32 GB

Disco duro: HD-6: 32 GB SSD / HD-7: 128 GB SSD

LAN inalámbrica: IB-36, IB-51 (IEEE 802.11 b/g/n)

Otras tarjetas de red: Tarjeta de red IB-50 Gigabit Opción de memoria: Memoria DIMM 2 GB (DDR3)

Otros: Kit de Extensión de Escaneo (A), llave USB (suministrado por el cliente)

- 1 Requiere la opción de disco duro IB-36
- ² Requiere la opción de tarieta SD, HD-6 o HD-7
- 3 Requiere la opción de Kit de Extensión de Escaneo (A)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite usa, kvoceradocumentsolutions, com. ECOSYS, HyPAS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KX Driver, MyPanel, Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan, PRESCRIBE y Teaching Assistant son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. SharePoint y Windows son marcas registradas de Microsoft, Inc. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc. Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU. ©2018 KYOCERA Document Solutions America, Inc. IC# 855D400654 v032318











